

WurmEx

8305

Средство для защиты древесины от вредителей для частного и коммерческого применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Средство для защиты древесины на водной основе для борьбы и предотвращения появления вредителей, таких как дровосек домовый (Hyloterpes), жук-точильщик (Anobium) и древогрыз (Lyctus) в помещениях. Профилактическая защита от термитов.

Особые свойства и стандарты



- **Допуск как консервант для древесины (PT8)**
в соответствии с Постановлением о биоцидных продуктах ЕС.
- **Регистрационный номер:**
Австрия: AT-0021825 | Германия: DE-0014304-00-0000-08 | Швейцария: CH-2019-0005.01.0001 | Чешская Республика: CZ-0021469-0000 | Польша: PL/2019/0390/MR/BPF | Италия: IT/2020/00620/MRP/1-1 | Франция: FR-2019-0017 | Бельгия: BE2019-0011-00-00 | Испания: ES/MRF(NA)-2019-08-00600
- **EN 46, EN 49 и EN 118**
Активное вещество обеспечивает профилактическую защиту от поражения насекомыми (тест по §N 46 и EN 49-1) и термитами (EN 118).
Количество нанесения 200 мл/м²
- **EN 1390 и EN 370**
Активное вещество оказывает выборочное воздействие на насекомых вредителей (тест по EN 1390 и EN 370).
Количество нанесения 200 мл/м².
- **Французское постановление DEVL1104875A**
по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+
- **Активные вещества (Iv, Ib, T):**
2,7 г/кг (0,27 %) Перметрин (ISO)

Указания по применению



Стеновые и потолочные элементы, стропила, лестницы или предметы мебели.
Продукт подходит для всех видов древесины.
Не применять продукт WurmEx (8305) для обработки изделий из древесины, контактирующих с продуктами питания и кормами, а так же пчелиных ульев.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать и взболтать.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже + 10 °С.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °С при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Накройте поверхности, которые не подлежат нанесению продукта.
- Готов к применению, не разбавлять!
- Обработка не должна проводиться на влажной поверхности, так как в противном случае эффект не будет достигнут.
- Любое изменение процедуры обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать негативное влияние на результат.
- Соблюдайте **ARL 056 – руководство по использованию средств защиты древесины**.

Технология нанесения



	Кисть	Облив	Пропитка через отверстия
Расход на слой (мл/ м²)	200 - 300		

Продукт готов к применению.

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °С, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее нанесение	ок. 12 ч.
-----------------------	-----------

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

Очистка рабочего инструмента



Сразу после использования очистить водой.

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Древесина, древесный материал

Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли. Необходимо проверить на пригодность покрытия.

Ознакомьтесь со следующими документами:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- Актуальные инструкции BFS Merkblätter
- DIN 18363

Подготовка основания

Старые покрытия и сильно поврежденные, ослабленные участки древесины удалить до здорового основания.

СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ	
Нанесение продукта	2 – 3 слоя WurmEx (8305) Промежуточная сушка не требуется
Последующее покрытие	Через 16 часов покройте поверхность средством на водной основе, например, Innenlasur (5309), Möbel- и Parkett Holzlack (4208) или Vernice Legno (4209).
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Емкость	Флакон с насадкой для пропитки через отверстия: 125 мл Емкость жестяная: 750 мл, 2,5 л
Оттенок/степень глянца	Стандартные оттенки: Farblos (8305000200)
Дополнительные продукты	Innenlasur (5309) Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Vernice Legno (4209) Ознакомьтесь с соответствующими техническими характеристиками продукции.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Условия хранения/срок годности 	Хранить минимум 2 года в оригинальной невскрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C). Вскрытые емкости следует плотно закрывать и использовать содержимое как можно быстрее.
Код GISCODE	HSW27
Указания по технике безопасности 	С осторожностью применяйте средства для защиты древесины. Перед использованием всегда обращайтесь внимание на маркировку и соответствующие технические характеристики продуктов. WurmEx (8305) содержит биоцидные активные ингредиенты для защиты от образования синевы, разрушающих древесину грибов и обеспечивает профилактику от заражения вредителями. Поэтому продукт стоит применять только в случае предписанной защиты древесины или точечно. Не использовать для древесины, используемой на пасаках или в саунах, а также для древесины, находящейся в постоянном контакте с почвой и/или водой. Не трогайте и не ходите по пролитому материалу. При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания в глаза промыть глаза водой. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством мыльной воды! В процессе работы с продуктом запрещено принимать пищу, пить, курить. Избегайте вдыхания паров или тумана. Обеспечить хорошую вентиляцию во время и после работы с продуктом. Не допускается использовать для обработки помещений, предназначенных для использования, производства, хранения или продажи продуктов питания или кормов.

Люди без защитной одежды и животные не должны находиться рядом с обработанными поверхностями в течение 48 часов или до тех пор, пока поверхности не высохнут.

Не прикасайтесь к обработанным поверхностям до полного высыхания.

При нанесении избегайте попадания брызг на одежду и кожу. При контакте с кожей немедленно смойте попавший материал.

Не допускайте попадания на продукты питания, посуду и поверхности, контактирующие с пищей.

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**
